TIPSATIN VM

Peinture satinée alkyde garnissante

Définition	• Peinture alkyde satinée garnissante pour intérieur.
Domaines d'emploi	• Intérieur. • Travaux neufs ou de rénovation. • Menuiseries intérieures.
Points forts	Facile d'application.
Caractéristiques	Bon garnissant. Aspect satiné.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Satiné poché. **Nuances :** • Blanc et teintes du nuancier Chromatic®. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,50 ± 0,05 g/cm³. **Extrait sec volumique :** • 63% ± 2 **Extrait sec pondéral :** • 80% ± 2 **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec : 12 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 10 à 12 m²/litre. **Conditionnement :** • 15 litres. **Conservation :** • 12 mois en emballage hermétique d'origine. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • 52 °C ± 1. **Brillant spéculaire :** • 20% sous 60° d'angle.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

TIPSATIN VM

Mise en œuvre	**Processus :** • Bois : 1 couche NEOPRIM ou SYLTEC, 2 couches TIPSATIN VM. • Métaux ferreux : ARM 130, 2 couches TIPSATIN VM.
Type de supports et préparation	**Type de supports :** • Travaux préparatoires conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.
Application	**Matériel d'application :** • Brosse, rouleau 12 mm, pistolet airless. **Dilution :** • Prêt à l'emploi. **Nettoyage du matériel :** • white-Spirit ou équivalent.
Classification	**Classification AFNOR :** • NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a. **Catégorie / Valeur COV :** • Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). • Ce produit contient maximum 300 g/l COV. • Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. **Emissions dans l'air intérieur :** • Classe A+.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com