PPG SOLUTION AL

Liquide de décontamination anticryptogamique

Définition	• Traitement et décontamination des supports sujets aux algues et lichens. • Idéal en traitement préventif sur les fonds poreux contre le développement des micro-organismes
Domaines d'emploi	• Extérieur. • Supports neufs / supports et façades en service
Caractéristiques	• Lutte contre les algues et lichens. • Assainit les fonds avant mise en peinture. • Ne nécessite pas de rinçage avant peinture. • Peut constituer un traitement curatif ou préventif sur des fonds poreux ne devant pas être peints (PT2).
Caractéristiques Techniques	**Aspect en pot :** • Liquide transparent **Nuances :** • Incolore **Masse volumique (en kg/dm³) :** • 1 ± 0,05 (norme EN ISO 2811-1) **Rendement :** • 4 à 5 m²/litres/application **Conditionnement :** • 5 litres et 20 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage d'origine non entamé • Conserver à l'abri du gel **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PPG SOLUTION AL

Mise en œuvre

Avant peinture		Sans mis en peinture ultérieure
Surfaces peu envahies : 1) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 2) Laisser en contact 30 minutes environ. 3) Procéder à un nettoyage mécanique (brossage énergique avec une brosse dure par exemple). 4) Rincer légèrement avec un jet d'eau pour éliminer les micro-organismes détachés mécaniquement. 5) Laisser sécher avant toute mise en peinture.	**Surfaces très envahies :** Répéter plusieurs fois les opérations précédentes ou procéder de préférence comme indiqué ci-dessous : 1) Laver à l'eau sous pression les surfaces à assainir. 2) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 3) Laisser sécher avant toute mise en peinture, sans rincer.	1) Laver si possible à l'eau sous pression les surfaces à assainir. 2) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 3) Laisser sécher sans rincer.

Type de supports et préparation

Fonds :
- Tous les fonds usuels du bâtiment présentant un développement de micro-organismes.

Travaux préparatoires
- Lavage sous pression recommandé, avant application de PPG SOLUTION AL.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau. Pulvérisateur à main portable.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- A l'eau

Précautions d'emploi :
- Port de gants et de lunettes conseillé, ainsi que d'un masque en cas de pulvérisation.
- Ne pas appliquer par temps de pluie.
- Protéger la végétation.

Classification

Catégorie / Valeur COV :
- Non concerné par la directive COV.

Date d'édition : mars 2016 . La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com