WOODLINE AQUA VERNIS MAT

Vernis mat acrylique

Définition	• Vernis mat transparent à base de résine acrylique en phase aqueuse.
Domaines d'emploi	• Intérieur. • Travaux neufs et d'entretien. • Destiné aux boiseries, menuiseries, meubles ou autres objets en bois.
Points forts	Absence d'odeur. Réintégration rapide des locaux. Ne masque pas le veinage du bois. Respect de l'environnement et de la santé.
Caractéristiques	Protège et décore le bois. Très facile d'application. Séchage rapide. Pas de jaunissement. Nettoyage du matériel à l'eau.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat. **Nuances :** • Incolore. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,03 ± 0,05 g/cm^3 en incolore. **Extrait sec volumique :** • 26% ± 2%. **Extrait sec pondéral :** • 28% ± 2%. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 1 heure. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Redoublable : 5 heures. **Rendement moyen :** • 13 à 15 m^2/litre. **Brillant spéculaire :** • 10 à 16% sous 60° d'angle. **Conditionnement :** • 1 litre et 5 litres. **Conservation :** • 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé. • Stocker à l'abri du gel et des températures élevées. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

WOODLINE AQUA VERNIS MAT

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Tous bois bruts, lasurés, vernis, en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :

TRAVAUX NEUFS :
- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les nœuds et poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.

TRAVAUX D'ENTRETIEN :
- Anciennes lasures ou vernis en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.
- Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage si nécessaire.

Application

Matériel d'application :
- Brosse spéciale acrylique, rouleau microfibres poils ras.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Méthode d'application :

TRAVAUX NEUFS ET D'ENTRETIEN

Sur bois durs peu imprégnables : 3 couches de WOODLINE AQUA VERNIS MAT.

Sur bois tendres ou imprégnables ou anciennement peints ou vernis remis à nu : 1 couche de WOODLINE IMPREGNANT et 2 couches de WOODLINE AQUA VERNIS MAT en finition.

Sur boiseries lasurées ou vernies dégradées : remise à nu et système identique aux travaux neufs, suivant nature du bois.

Sur boiseries lasurées ou vernies en bon état : 2 couches de WOODLINE AQUA VERNIS MAT en finition après ponçage.

Nettoyage du matériel :
- Eau, ou si le produit a séché : au solvant.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer sur support condensant ou humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C et humidité relative supérieure à 65%. Se conformer à la norme NF DTU 59.1.
- Les rendements pratiqués sur chantier dépendent de la nature et du degré d'absorption du support.
- Ne pas appliquer sur bois taniques : utiliser alors WOODLINE VERNIS MAT.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b 2.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 100 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Émission dans l'air intérieur :
- Classe A+

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com