# WOODLINE AQUA VERNIS SATIN

## Vernis satiné acrylique et polyuréthane

| | |
|---|---|
| **Définition** | • Vernis satiné transparent à base de résines acryliques et polyuréthanes en phase aqueuse. |
| **Domaines d'emploi** | • Intérieur.<br>• Travaux neufs et d'entretien.<br>• Destiné aux boiseries, menuiseries, meubles ou autres objets en bois. |
| **Points forts** | Absence d'odeur. Réintégration rapide des locaux. Ne masque pas le veinage du bois.<br>Respect de l'environnement et de la santé. |
| **Caractéristiques** | Protège et décore le bois. Très facile d'application. Film dur : bonne résistance aux chocs domestiques.<br>Pas de jaunissement. Nettoyage du matériel à l'eau. |
| **Caractéristiques Techniques** | **Aspect du film sec :**<br>• Satiné.<br>**Nuances :**<br>• Incolore.<br>**Masse volumique à 20 °C :**<br>• 1,02 ± 0,05 g/cm$^3$ en incolore.<br>**Extrait sec volumique :**<br>• 20% ± 2.<br>**Extrait sec pondéral :**<br>• 22% ± 2.<br>**Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :**<br>• Sec au toucher : 1 heure.<br>**Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :**<br>• Redoublable : 4 heures.<br>**Rendement moyen :**<br>• 11 à 13 m$^2$/litre.<br>**Brillant spéculaire :**<br>• 45% sous 60 ° d'angle.<br>**Conditionnement :**<br>• 1 litre et 5 litres.<br>**Conservation :**<br>• 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé.<br>• Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.<br>**Hygiène & Sécurité :**<br>• Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com |

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

**PPG AC - France.** Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

# WOODLINE AQUA VERNIS SATIN

## Type de supports et préparation

**Type de supports :**
- Tous bois bruts, lasurés, vernis, en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU. 59.1.

**Préparation des supports :**

TRAVAUX NEUFS :
- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les nœuds et poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.

TRAVAUX D'ENTRETIEN :
- Anciennes lasures ou vernis en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.
- Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage si nécessaire.

## Application

**Matériel d'application :**
- Brosse spéciale acrylique, rouleau microfibres poils ras.

**Dilution :**
- Prêt à l'emploi.

**Méthode d'application :**

TRAVAUX NEUFS ET D'ENTRETIEN

**Sur bois durs peu imprégnables :** 3 couches de WOODLINE AQUA VERNIS SATIN.

**Sur bois tendres ou imprégnables ou anciennement peints ou vernis remis à nu :** 1 couche de WOODLINE IMPREGNANT et 2 couches de WOODLINE AQUA VERNIS SATIN en finition.

**Sur boiseries lasurées ou vernies dégradées :** remise à nu et système identique aux travaux neufs, suivant nature du bois.

**Sur boiseries lasurées ou vernies en bon état :** 2 couches de WOODLINE AQUA VERNIS SATIN en finition après ponçage.

**Nettoyage du matériel :**
- Eau, ou si le produit a séché : au solvant.

**Précautions d'emploi :**
- Ne pas appliquer sur support condensant ou humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C et humidité relative supérieure à 65%. Se conformer à la norme NF DTU 59.1.
- Les rendements pratiqués sur chantier dépendent de la nature et du degré d'absorption du support.
- Sur des bois taniques, utiliser Woodline Vernis Satin.

## Classification

**Classification AFNOR :**
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b 2.

**Catégorie / Valeur COV :**
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 130 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**Émission dans l'air intérieur :**
- Classe A+

**Date d'édition** : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

**PPG AC - France.** Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com