OMATEX

Peinture mate aux dispersions acryliques

Définition	• Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion de classe D2 pour la protection et la décoration des maçonneries extérieures et la décoration des murs et plafonds en intérieur.
Domaines d'emploi	• Extérieur - Intérieur. • Travaux neufs et d'entretien. • Finition mate murs et plafonds en intérieur.
Points forts	Polyvalence d'utilisation en intérieur et extérieur, y compris en travaux mécanisés.
Caractéristiques	Garnissant et opacifiant. Pouvoir couvrant élevé. Excellente perméabilité. Résistance sur fonds alcalins.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat poché au rouleau, tendu au pistolet. **Nuances :** • Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,58 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 45,7 ± 2 %. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec : 1 heure. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 6 heures (peut varier selon la température et l'humidité). **Rendement moyen :** • 8 à 11m^2/litre au rouleau en intérieur. • 6 à 9 m^2/litre au rouleau en extérieur. • 5 à 7 m^2/litre en extérieur au pistolet haute pression. **Conditionnement :** • 15 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. • Stocker à l'abri du gel. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

OMATEX

Mise en œuvre

Processus :

INTERIEUR :

- Généralement 2 couches au rouleau ou 2 passes croisées au pistolet haute pression sans air " mouillé sur mouillé ".
  Fonds poudreux et pulvérulents, anciennes peintures réversibles à l'eau : imprimer à l'aide de NEOPRIM.

EXTERIEUR :

- Supports neufs ou anciens non peints, sains, secs, et non poreux et anciennes peintures insensibles à l'eau : 2 couches d'OMATEX.
- Sur fonds poreux ou sur les anciennes peintures en mauvais état ou réversibles à l'eau après élimination ou anciennes peintures minérales : impression SKINFIX et 2 couches d'OMATEX.

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Murs et plafonds préparés.
- Béton et enduits de liants hydrauliques conformes à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1).
- Toutes peintures saines, adhérentes et insensibles à l'eau.

Préparation des supports :

- Les supports devront être sains et secs, réceptionnés et préparés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.
- Sur métaux ferreux en intérieur : FREITAMÉTAL EXPERT.
- Sur métaux non ferreux en intérieur : FREITACCROCH.

Application

Matériel d'application :

- Intérieur : brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless.
- Extérieur : rouleau polyamide texturé 18 mm.

Nettoyage du matériel :

- Eau.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C et une humidité relative supérieure à 80% (extérieur).
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative supérieure à 70% (intérieur);
- En travaux mécanisés, peut servir de sous-couche pour les peintures satinées de notre gamme (à base de résines acryliques).

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b2.
- Conforme aux spécifications de la Norme NF T 34-722.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 20 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

Classement d'équivalence NF EN 1062-1 «EVWA» :

- E3 V1 W2 A0.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com