WOODLINE IMPRÉGNANT

Lasure d'imprégnation et de finition en phase solvant

Ext. | Rouleau Brosse | Incolore 18 Tons bois 64 Teintes déco | ABSOLU SYSTEM

Définition	• Lasure d'imprégnation et de finition mate à satinée transparente à base de résine alkyde.
Domaines d'emploi	• Extérieur. • Décoration et protection des surfaces bois. • Bois : menuiseries, châlets, bardages, clôtures,...
Points forts	Monoproduit : application en imprégnation ou en multicouches. Facile d'application. Valorisation du veinage des boiseries.
Caractéristiques	Résiste aux rayonnements UV (en teintes). Haut pouvoir pénétrant. Microporeux (laisse respirer le bois).
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat. **Nuances :** • Incolore, 18 tons Bois et 64 teintes Décor de la carte "WOODLINE". **Masse volumique à 20 °C :** • 0,94 ± 0,02 g/cm^3 (incolore). **Extrait sec volumique :** • 52% ± 2%. **Extrait sec pondéral :** • 61% ± 2%. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 3 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 16 à 24 heures. **Rendement moyen :** • 14 à 18 m^2/litre **Conditionnement :** • 1 litre, 5 litres et 15 litres. **Brillant spéculaire :** • 10 ± 5% sous 60° d'angle. **Conservation :** • 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé. • stocker à l'abri des températures élevées. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • 53 °C (norme T30-050).

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

WOODLINE IMPRÉGNANT

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Tous bois bruts, lasurés en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :

TRAVAUX NEUFS
- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.

TRAVAUX D ENTRETIEN
- Anciennes lasures en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.
- Anciennes peintures ou lasures en mauvais état, anciens vernis : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, Rouleau poils ras, puis lissage immédiat à la brosse sèche.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Conditions de mise en œuvre :

Dans tous les cas, le nombre de couches sera de :
- Extérieur : 3 couches minimum.
- Sur parties horizontales : appliquer une couche supplémentaire.

Méthode d'application :

TRAVAUX NEUFS OU TRAVAUX D'ENTRETIEN

En extérieur, 1 couche de WOODLINE IMPREGNANT et 2 couches de WOODLINE IMPREGNANT, LASURE SATINEE, THIXO SATIN ou AQUALIZER.

En extérieur, pour les surfaces horiztontales ou très exposées, prévoir une couche supplémentaire de finition.

Nettoyage du matériel :
- White Spirit.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer sur support condensant, gelé ou humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 65% pour l'intérieur, et pour l'extérieur : à température inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%. Se conformer à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer sur les bois exudant des huiles antisiccatives.
- Les lasures traditionnelles incolores sont interdites en application extérieure sur bois brut.
- Certaines teintes ne pourront être appliquées qu'à l'intérieur : voir carte Woodline.
- Dans le cas d'utilisation de WOODLINE IMPREGNANT en couche d'impregnation sur bois exposés aux intempéries, elle doit être recouverte dans les 3 mois qui suivent la mise en œuvre.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 400 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com